

Times Antenna



| | |
|-------------|---------------------|
| 产品 Product: | 板状天线 Sector Antenna |
| 频段 Freq: | 1710-2170MHz |
| 极化 Pol: | $\pm 45^\circ$ |
| 波瓣宽度 B W: | 65° |

电气性能 ELECTRICAL

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 型号 Model | TA-PV1710-2170-18-65D | | |
| 频率范围 Frequency Range | 1710-1880-MHz | 1850-1990-MHz | 1920-2170-MHz |
| 带宽 Bandwidth | 170-MHz | 140-MHz | 250-MHz |
| 增益 Gain | 17.5-dBi | 17.5-dBi | 18-dBi |
| 波瓣宽度 Beamwidth | H: 68° E: 7° | H: 65° E: 6.5° | H: 62° E: 6° |
| 三阶互调 Intermodulation IM3 | ≤ -107 -dBm(2W) | | |
| 前后比 F/B ratio | ≥ 25 -dB | | |
| 电压驻波比 VSWR | ≤ 1.5 | | |
| 极化方式 Polarization | $\pm 45^\circ$ | | |
| 最大功率 Max power | 100 -W | | |
| 输入阻抗 Nominal Impedance | 50 - Ω | | |

机械参数 MECHANICAL

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 接头型号 Connector | N 座或客户指定 N female or customized |
| 接头位置 Connector Position | 底部 Bottom |
| 外罩材料 Radome Material | UPVC |
| 外罩颜色 Radome Color | 灰色 Grey |
| 天线尺寸 Dimension | 1320 \times 180 \times 80-mm |
| 重量 Weight | 8-KG |
| 抗风强度 Rated Wind Velocity | 60-m/s |

Foshan Times Antenna Factory

B Block, Jiangdi Road, Zhangcha, Chancheng ,
Foshan, Guangdong. China
86-757-82510220 86-757-82129270
sales@timesantenna.com
www.timesantenna.com



佛山市禅城区时代创兴天线厂