

# Times Antenna

产品Product: RFID板状天线 RFID Panel Antenna

频段Freq: 2400-2500MHz

增益Gain: 16dBi



## 电气性能 ELECTRICAL

型号 Model	TA-RFID2400-16Cx2A
频率范围 Frequency Range	2400-2500-MHz
带宽 Bandwidth	100-MHz
增益 Gain	16-dBi
波瓣宽度 Beamwidth	H: 25- ° E: 30- °
前后比 F/B ratio	≥25-dB
电压驻波比 VSWR	≤1.8
极化方式 Polarization	垂直或水平 Horizontal or Vertical
最大功率 Max power	100 -W
输入阻抗 Nominal Impedance	50 -Ω

## 机械参数 MECHANICAL

接头型号 Connector	N 座或客户指定 N female or customized
天线尺寸 Dimension	320×200×100-mm
重量 Weight	2-KG
抗风强度 Rated Wind Velocity	60-m/s
安装夹码 Mounting Kits	L 型码和 U 型码 L bracket & U bolts
抱杆直径 Mounting Mast Diameter	Φ40-50mm

## Foshan Times Antenna Factory

B Block, Jiangdi Road, Zhangcha, Chancheng ,

Foshan, Guangdong, China

86-757-82510220 86-757-82129270

sales@timesantenna.com

www.timesantenna.com



佛山市禅城区时代创兴天线厂