

Times Antenna



产品 Product: 方柱形美化天线 Square Column Shape

频段 Freq: 824-960/1710-2170-MHz

极化 Pol: $\pm 45^\circ$

波瓣宽度 B W: 65°

端口数量 Ports: 6

电气性能 ELECTRICAL

型号 Model	TA-FZ8021-15/18D-65x6
频率范围 Frequency Range	824-960/1710-2170-MHz
带宽 Bandwidth	136/460-MHz
增益 Gain	6x15/18-dBi
波瓣宽度 Beamwidth	6x H: 65° E: $15/7^\circ$
三阶互调 Intermodulation IM3	≤ -107 -dBm (20W)
端口隔离度 Isolation Between Two Ports	> 28 -dB
前后比 F/B ratio	≥ 25 -dB
电压驻波比 VSWR	≤ 1.5
极化方式 Polarization	$\pm 45^\circ$
电调范围 ESC Range	$0^\circ \sim 14/0^\circ \sim 8^\circ$
最大功率 Max power	200 -W
输入阻抗 Nominal Impedance	50 $-\Omega$
波瓣下倾方式 Beam Downtilt	电调 Electrical Downtilt
雷电保护 Lighting Protection	直流接地 DC Ground

机械参数 MECHANICAL

接头型号 Connector	6x7/16 DIN female CDMA 2 端口 FDD 4 端口
天线尺寸 Dimension	600x600x2000-mm
重量 Weight	≤ 50 -KG
天线安装数量 Installed Quantity Antenna	1PC
抗风强度 Rated Wind Velocity	60-m/s
安装方式 Installation	楼面基础、挂墙、锚固安装 On the top of Building, Wall-hung and Anchor
外罩材质 Radome Material	玻璃钢 Fiberglass

Foshan Times Antenna Factory

B Block, Jiangdi Road, Zhangcha, Chancheng ,

Foshan, Guangdong. China

86-757-82510220 86-757-82129270

sales@timesantenna.com

www.timesantenna.com



佛山市禅城区时代创兴天线厂