

Times Antenna



产品 Product:	排气管形美化天线 Exhaust pipe Shape
频段 Freq:	1710-2170MHz
极化 Pol:	$\pm 45^\circ$
波瓣宽度 B W:	65°

电气性能 ELECTRICAL

型号 Model	TA-MP1721-15DS
频率范围 Frequency Range	1710-2170-MHz
带宽 Bandwidth	460-MHz
增益 Gain	2x15-dBi
波瓣宽度 Beamwidth	2x H:65 E:12°
三阶互调 Intermodulation IM3	≤ -107 -dBm (20W)
端口隔离度 Isolation Between Two Ports	> 28 -dB
前后比 F/B ratio	≥ 25 -dB
电压驻波比 VSWR	≤ 1.5
极化方式 Polarization	$\pm 45^\circ$
电下倾角 Electrical downtilt	0°~10°
最大功率 Max power	200 -W
输入阻抗 Nominal Impedance	50 - Ω
雷电保护 Lighting Protection	直流接地 DC Ground

机械参数 MECHANICAL

接头型号 Connector	2x7/16 DIN female
天线尺寸 Dimension	$\Phi 160 \times 1100$ -mm
重量 Weight	≤ 50 -KG
天线安装数量 Installed Quantity Antenna	1PC
抗风强度 Rated Wind Velocity	60-m/s
安装方式 Installation	楼面基础、锚固安装 On the top of Building and Anchor
外罩材质 Radome Material	PVC



佛山市时代创兴天线厂

Foshan Times Antenna Factory

厂区：广东省佛山市三水南岸南下黄家村工业区一排三号

Tel: 86-757-82510220

Fax: 86-757-82300280

Web: www.timesantenna.com